

ГЕЙЗЕР

фильтры для воды

КАРТРИДЖ Fe

ПОДХОДИТ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

НАЗНАЧЕНИЕ

Очистка воды от растворенного и окисленного железа, марганца, тяжелых металлов, а так же механических примесей.

СОСТАВ

Катионообменная нить

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ

Железо растворенное и коллоидное...до 90%
Марганецдо 95%
Свинец.....до 96%
Медьдо 96%

пористость

5
МКМ

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура воды +4...+60 °С

Концентрация растворенного железа не более 5 мг/л

Тип картриджа	Длина/Диаметр	Производительность, л/мин	Ресурс*, тыс. л	<input checked="" type="checkbox"/>
Fe SL 10	250/60	10	55	
Fe BB 10	250/110	20	160	
Fe BB 20	508/110	40	320	

* Ресурс картриджа зависит от степени загрязненности исходной воды и указан при содержании растворенного железа до 1 мг/л

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕОБХОДИМО ПРОМЫТЬ КАРТРИДЖ В ТЕЧЕНИЕ 3-5 МИН.

Запрещается мочить картридж, перед установкой в колбу фильтра. при намокании картридж разбухает, увеличивается в размере, что делает невозможным его ввод в эксплуатацию.

Не требует обязательной сертификации.

ТУ 3697-023-48981941-2014

Производитель: ООО „АКВАТОРИЯ“
195279, Россия, г. Санкт-Петербург,
ш. Революции, д. 69, корп. 6, лит. А.
Тел.: +7 (812) 605-00-55 (многоканальный)

Для писем:

195279, Санкт-Петербург, а/я 379

E-mail: office@geizer.com

www.geizer.com

Упаковка:



Срок хранения
без нарушения упаковки
3 года

Дата выпуска

