



# ГЕЙЗЕР

фильтры для воды

## ИОНООБМЕННЫЙ КАРТРИДЖ

Предназначен для комплексной очистки воды от солей жесткости, тяжелых металлов, механических частиц, растворенных примесей, вирусов и бактерий.

<input checked="" type="checkbox"/>	Наименование	Назначение
	<b>Арагон М Био</b>	Для мягкой воды
	<b>Арагон Ж Био</b>	Для жесткой воды
	<b>Арагон 2 Био</b>	Для сверхжесткой воды



**100% ЗАЩИТА**  
 ОТ ВИРУСОВ И БАКТЕРИЙ

ГОСТ Р 51232-98  
 ГОСТ Р 51871-02  
 СанПиН 2.1.4.1074

Используется в фильтрах:

- ГЕЙЗЕР БИО
- ГЕЙЗЕР УЛЬТРА БИО

Картридж устанавливается:

- В корпуса стандарта 10 SL с помощью переходной муфты «И» или «Б».
- В системы Гейзер (указанные ниже) картридж устанавливается без переходной муфты.

Система Гейзер /Степень	I	II
Для мягкой воды		
Классик М, 3 ИВ Люкс, Био 311 / 312, Ультра Био 411		✓
Для жесткой воды		
Классик Ж, 3 ИВЖ Люкс, Био 321 / 322, Ультра Био 421		✓
Для сверхжесткой воды		
3 ИВС Люкс, Био 331 / 332, Ультра Био 431	✓	
Для железистой воды		
Классик Фе, 3 К Люкс, Био 341		✓
Для комплексной очистки		
Классик комплекс	✓	

Дата производства:	2018	2019
	1	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

В зависимости от качества исходной воды ресурс картриджа Арагон Био - до 7000 л. Не подлежит регенерации.

Для обеспечения работоспособности картридж упаковывается и хранится во влажном состоянии.

Срок хранения картриджа без нарушения герметичности упаковки - 1 год при температуре от +5°C до +25°C.

ТУ 3697-018-48981941-2009

Не требует обязательной сертификации.

Производитель: ООО «Акватория»

195279, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, корп. 6, лит. А.

Тел./Факс: +7(812) 605-00-55

Почтовый адрес: 195279, Санкт-Петербург, а/я 379

E-mail: office@geizer.com

www.geizer.com

Упаковка:

