


мини-каналы Legrand


ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ




УНИКАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТИВ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОДИНАРНЫЙ ЗАМОК




НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ КРЫШКИ
Монтаж и демонтаж крышки можно производить неограниченное количество раз без потери жесткости замка



ФИКСАЦИЯ КАБЕЛЕЙ В МИНИ-КАНАЛЕ
Специальные профили удерживают кабель и препятствуют его выпадению в процессе монтажа



ЛЕГКОЕ ОТСОЕДИНЕНИЕ КРЫШКИ
без использования инструмента. Отсутствие риска поломки замка



УДОБНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫШКИ
Боковые стенки не деформируются. Крышка без усилий защелкивается на основание мини-канала

ТАБЛИЦА ЕМКОСТИ КАБЕЛЬНЫХ МИНИ-КАНАЛОВ

Артикул (белый цвет)	Сечение, мм	Максимальная ёмкость, мм ²	Максимальный диаметр кабеля, мм	Количество проводников / кабелей						
				1,5 мм ²	2,5 мм ²	4 мм ²	6 мм ²	3x1,5 мм ²	3x2,5 мм ²	UTP/FTP
18070630	15 x 10	79	8	4	3	3	2	1	0	1
18070648	16 x 16	176	10,5	10	7	6	5	3	2	3
18070656	20 x 12	164	10	9	7	6	4	2	1	3
18070664	24 x 14	249	12	15	11	9	7	4	2	4
18070672	40 x 16	510	14	30	22	20	14	9	5	10

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО LEGRAND

Наши производственные площадки сертифицированы на соответствие стандарту качества ISO 9001.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

- Материалы на 100% подлежат вторичной переработке.
- Пожаробезопасный, не поддерживающий горение.
- Экологичный материал ПВХ, не содержащий вредных для здоровья примесей.
- Высококачественный мягкий пластик, стойкий к воздействию ультрафиолета, обеспечивает отличный внешний вид и долговечность системы.



Материалы не содержат вредных веществ, таких как свинец, олово, кадмий, шестивалентный хром, ПБД и ПБДЭ