

Gamma



Общий вид

комплектация:



4x
алюминиевая
перфорированная
направляющая
верх./ ниж.



4x
нижний
ролик



4x
верхний
проводник



2x
позиционер



комплект саморезов



минимально
100.000
циклов
передвижения
норма EN1527



бесшумный
и плавный
ход

Система
для шкафов
с раздвижными
дверями

Gamma

70

кг

максимальный вес двери

1200

мм

максимальная ширина
проема

для
самостоятельного
монтажа



25 лет
гарантии



ролики на
подшипниках



Инструкция
по монтажу
на обороте




Срок эксплуатации не менее 25 лет.
Товар не подлежит обязательной
сертификации и обязательному
декларированию соответствия.



КОМПЛЕКТЫ

КОЛ-ВО ДВЕРЕЙ/
ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ:

- GM 12
2 двери/1200 мм
- GM 18
2 двери/1800 мм
- GM 24
3 двери/2400 мм
- GM 01
комплект
фурнитуры для
одной двери
без направляющей



простой
монтаж



европейский
продукт



Производитель: ООО «ТДВ-Центр»
142000, Россия, Московская обл., г. Домодедово,
мкр-н Центральный, ул. Промышленная, д. 11
Поставщик: ООО «ТДВ»
142000, Россия, Московская обл., г. Домодедово,
мкр-н Центральный, ул. Промышленная, д. 11





GAMMA

Инструкция по монтажу

1

Ширина двери $D = \frac{L + (n-1) \cdot z}{n}$
кол-во дверей $n = 2, 3, 4, \dots$
 $z = 40 \text{ мм}$

$H - 8 \text{ мм}$
 H - высота проема
 $H - 8 \text{ мм}$ - высота дверей

?

$X \leq 18 \text{ мм}$ $X > 18 \text{ мм}$

2 A **2 B**

3

$\sim 250 \text{ мм}$
 $\text{Ø}8$
 $\text{Ø}4$
 $\text{Ø}4$

4

$\text{Ø}3,5 \times 16$

5

мин. 30 мм
19 мм
22 мм
Ø4x16
. 25 мм


6

7

$\text{Ø}3,5 \times 16$
 $\text{Ø}4 \times 16$

8

$\text{Ø}3,5 \times 16$
 $\text{Ø}4 \times 16$



1:1