

Gamma



Общий вид

комплектация:



4x
алюминиевая
перфорированная
направляющая
верх./ ниж.



4x
нижний
ролик



4x
верхний
проводник



2x
позиционер



комплект саморезов



минимально
100.000
циклов
передвижения
норма EN1527



бесшумный
и плавный
ход

Система
для шкафов
с раздвижными
дверями

Gamma

70

кг

максимальный вес двери

1800

мм

максимальная ширина
проема

для
самостоятельного
монтажа



КОМПЛЕКТЫ

КОЛ-ВО ДВЕРЕЙ/


ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ:

GM 12
2 двери/1200 мм

GM 18
2 двери/1800 мм

GM 24
3 двери/2400 мм

GM 01
комплект
фурнитуры для
одной двери
без направляющей



25 лет
гарантии



ролики на
подшипниках



Инструкция
по монтажу
на обороте



простой
монтаж



европейский
продукт



Срок эксплуатации не менее 25 лет.
Товар не подлежит обязательной
сертификации и обязательному
декларированию соответствия.



Производитель: ООО «ДВ-Центр»
142000, Россия, Московская обл., г. Домодедово,
мкр-н Центральный, ул. Промышленная, д. 11
Поставщик: ООО «ДВ»
142000, Россия, Московская обл., г. Домодедово,
мкр-н Центральный, ул. Промышленная, д. 11



4 690339 022734



GAMMA

Инструкция по монтажу

1

H - 8 мм
H
D
L

Ширина двери $D = \frac{L + (n-1) \cdot z}{n}$

кол-во дверей $n = 2, 3, 4, \dots$

$z = 40$ мм рекомендуемый

1 2 3
z D
L

H - высота проема
H-8мм - высота дверей

?

2

$X \leq 18$ мм

2 A

$X > 18$ мм

2 B

3

Ø8
~250 мм
Ø4
Ø4

4

Ø3,5x16

5

мин. 30 мм

19 мм

Ø4x16

22 мм

мин. 25 мм


6

7

Ø4x16

8

Ø3,5x16



1:1