

Gamma



Общий вид

комплектация:



алюминиевая перфорированная направляющая верх./ниж.

4x



нижний ролик

4x



верхний проводник

6x



позиционер

3x



комплект саморезов



минимально 100.000 циклов передвижения норма EN1527



бесшумный и плавный ход

Система для шкафов с раздвижными дверями

Gamma

70 КГ

максимальный вес двери

2400 ММ

максимальная ширина проема

для самостоятельного монтажа



КОМПЛЕКТЫ

КОЛ-ВО ДВЕРЕЙ/


ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ:

GM 12
2 двери/1200 мм

GM 18
2 двери/1800 мм

GM 24
3 двери/2400 мм

GM 01
комплект фурнитуры для одной двери без направляющей



25 лет гарантии



ролики на подшипниках



Инструкция по монтажу на обороте



Срок эксплуатации не менее 25 лет. Товар не подлежит обязательной сертификации и обязательному декларированию соответствия.



простой монтаж



европейский продукт



Производитель: ООО «ДВ-Центр»
142000, Россия, Московская обл., г. Домодедово, мкр-н Центральный, ул. Промышленная, д. 11
Поставщик: ООО «ДВ»
142000, Россия, Московская обл., г. Домодедово, мкр-н Центральный, ул. Промышленная, д. 11





GAMMA

Инструкция по монтажу

1

Ширина двери $D = \frac{L + (n-1) \cdot z}{n}$
кол-во дверей $n = 2, 3, 4, \dots$
 $z = 40$ мм рекомендуемый

H - высота проема
 $H-8$ мм - высота дверей

?

$X \leq 18$ мм $X > 18$ мм

2 A **2 B**

3

~ 250 мм

Ø8

Ø4

Ø4

4

Ø3,5x16

5

мин. 30 мм

19 мм

Ø4x16

22 мм

мин. 25 мм

6

7

+


-

Ø4x16

8

Ø3,5x16

Ø4x16



1:1