

LITOTAPE

гидроизоляционная лента



Система LITOTAPE позволяет выполнять долговечную и эластичную гидроизоляцию угловых и стыковых соединений стен и полов при устройстве керамических облицовок на полах и стенах во влажных помещениях или при наружных работах. **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** непрерывная полная гидроизоляция углов «стена-стена», «стена-пол» при устройстве гидроизоляции во влажных помещениях, в подвалах, на террасах и балконах, в бассейнах, в резервуарах, ёмкостях и колодцах. Гидроизоляция стыков панелей из ГВЛ, ГКЛ и других материалов при монтаже перегородок в санузлах и ванных комнатах. Эластичная гидроизоляция компенсационных швов на террасах, балконах. **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:** элементы LITOTAPE укладываются на стыки «стена-стена», «стена-пол» и утапливаются между первым и вторым слоем гидроизоляции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: лента – эластичный стойкий к старению, термопластичный эластомер. Длина – 10 м. Ширина – 100 мм. Толщина – 0,4 мм. Температура эксплуатации – -30 °C/+90 °C. Водонепроницаемость (при давлении 2,4 bar) – водонепроницаема. Поперечное растяжение на разрыв (DIN 53504/ISO 37) – 83 %. Максимальная деформация – 62 %. **ТУ 2399-008-18848736-2020. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ООО «ЕгерРус», 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 8, оф. 235 по технологии из сырья "Gebrüder Jaeger GmbH". **ПОСТАВЩИК:** АО «ЛТК Маркет», Россия, 142412, Московская область, Ногинский р-н, г. Ногинск, ул. Климова, д. 52. Тел.: +7 (495) 380-22-33. litokol@litokol.ru, www.litokol.ru.



строительные смеси с 1968г.

LITOKOL®

ИСКУССТВО УКЛАДКИ ПЛИТКИ И КАМНЯ

По любым вопросам относительно применения продукции LITOKOL обращаться в службу технической поддержки. Компания проводит политику постоянного совершенствования своей продукции, связанную с техническим прогрессом. Компания сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию при её производстве, вносить изменения в технологию производства работ со своей продукцией, вносить изменения в данное техническое описание, связанные с совершенствованием технологий. С выпуском настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП). Инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. В каждом конкретном случае применения, имеющего отклонения от инструкции, требуется опытная проверка, так как вне влияния производителя остаётся ряд факторов, особенно, если используются материалы других фирм. При сомнении в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Инструкция производителя носит рекомендательный характер и не может являться основанием для предъявления претензий имущественного характера.