ՀԱՐԳԵԼԻ ԳՆՈՐԴ:

Շնորհակալություն ենք հայտնում Ձեզ ЭРА ապրանքանիշի արտադրանք գնելու և մեր կոմպակտության կնքումնամբ Ձեր վստահության համար

Սույն փաստաթուղթը գործում է կենցաղային Գծային լուսադիոդային լուսատու ЭРА ЭРА LLED-01-04W-4000-W, ЭРА LLED-01-08W-4000-W, ЭРА LLED-01-12W-4000-W, ЭРА LLED-01-14W-4000-W, ЭРА LLED-01-16W-4000-W, LLED-01-4W-6500, LLED-01-8W-6500, ЭРА LLED-01-12W-6500-W, ЭРА LLED-01-14W-6500-W, ЭРА LLED-01-16W-6500-W, LLED-01-04W-4000-W (LM), LLED-01-08W-4000-W (LM), LLED-01-12W-4000-W (LM), LLED-01-14W-4000-W (LM), LLED-01-16W-4000-W (LM) եւ նախատեսված է հավաքման, միացման, տեսադարձման, տեղափոխման, պահպանման եւ թրացման ձեռնարկի համար

Մինչ արտադրանքի օգտագործումը ուշադիր ուսումնասիրե՛ք սվյալ ձեռնարկը և պահպանե՛ք այն մինչև տեսադարձման ավարտը

Տեղեկատվություն վտանգավոր նեղգործությունների տեսակների մասին:

Արտադրանքը չի պարունակում մարդու կյանքի համար վտանգավոր և վնասակար նյութեր, որոնք կարող են արտանետել տեսադարձման ընթացքում արտադրանքի ծառայության ժամկետի ընթացքում նրա տեսադարձման կանոնների պահպանման դեպքում

Ուշադրությո՛ւն: Փոթսենցման 220Վ լարումը վտանգավոր է կյանքի համար:

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Լուսատուն նախատեսված է բնակության ընդհանուր լուսավորման համար

Լուսատուն համապատասխանում է ТР ТС 004/2011 «Ցածր լարումով սարքավորման սպանիության մասին», ТР ТС 020/2011" Տեխնիկական միջոցների էլեկտրոմագնիսական համապատասխանություն" պահանջներին

2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ	LLED-01-4W-4000-W LLED-01-04W-4000-W (LM)	LLED-01-8W-4000-W LLED-01-08W-4000-W (LM)	LLED-01-12W-4000-W LLED-01-12W-4000-W (LM)	LLED-01-14W-4000-W LLED-01-14W-4000-W (LM)	LLED-01-16W-4000-W LLED-01-16W-4000-W (LM)	LLED-01-4W-6500 LLED-01-4W-6500-W	LLED-01-8W-6500 LLED-01-8W-6500-W	LLED-01-12W-6500-W	LLED-01-14W-6500-W	LLED-01-16W-6500-W
Սնուցման լարվածություն (փոփոխական), Վ	220									
Ցանցի հաճախականություն, Հց	50/60									
Լուսատուի առավելագույն հզորությունը, Վտ, ոչ ավելի	4	8	12	14	16	4	8	12	14	18
Գույնը մատուցման ցուցանիշը	75									
Գունային ջերմաստիճանը, Կ	4000					6500				
Շահագործման ջերմաստիճանը, °C	+5...+40									
Հարաբերական խոնավությունը, %, ոչ ավել	80									
Արտադրանքի պաշտպանության աստիճանը	IP20									
Արտադրանքի նյութը	ПЛАСТИК									
Լուսատուների ծառայության ժամկետը, ժամերը, առնվազն	30 000									
Լուսատուի ծառայության ժամկետը, տարի	3									
Գաբարիտային չափերը, մմ, Դ*Լ*Բ	311x22x33	572x22x33	872x22x33	1022x22x33	1172x22x33	311x22x33	572x22x33	872x22x33	1022x22x33	1172x22x33
Մաքսիմալ քանակը միացված լուսատուների հաջորդական միացման դեպքում, հատ	11	6	4	4	3	11	6	4	4	3

Ապրանքը սերտիֆիկացված է

3. ՔԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄՅ.

Ուղարկվող կոմպլեկտի մեջ մտնում են:

լուսատու, հատ..... 1
հուսաթի լար, հատ..... 1
միացնող լար, հատ..... 1
Ամրակցվող տարրերի հավաքածու, կոմպլեկտ..... 1
Միացնող տարր, հատ..... 1
Փաթեթ, կոմպլեկտ..... 1
Տեսադարձման ձեռնարկ (անձնագիր) հատ..... 1

4 ԼՈՒՍԱՏՈՒԻ ՄՈՆՏԱԺ

4.1. Անվտանգության միջոցներ

Ուշադրությո՛ւն!

Արգելվում է լուսատուի տեսադարձումը լարերի եւ հատաճատար մասերի վնասված մեկուսացմամբ

Արգելվում է օգտագործել լուսատուն բարձր խոնավության վայրերում (լոգատեղյակներ եւ այլն)

Լուսատուի մարմնի համար անհրաժեշտ է օգտագործել փափուկ չոր կտոր:

Մի օգտագործե՛ք լու ատուի մարմնի համար բիծիակող ակտիվ եւ ագրեսիվ մարմող միջոցներ:

4.2. Օգտագործում

Բացե՛ք լուսատուի փոփերը: Հանդզվե՛ք թրացի, հատաճի լարի եւ լուսատուի վնասվածքների բացակայության մեջ:

4.3. Լուսատուի Մոնտաժը

Լուսատուի կառուցվածքը թույլ է տալիս տեղադրել այն ուղղահայաց եւ հանդիպակաց մակերեսի վրա կոմպլեկտում գտնվող ամրակցող տարրերի օգնությամբ

Լուսատուի կառուցվածքը թույլ է տալիս միացնել մի բանի լուսատուներ միատեմանակ: Դրա համար անհրաժեշտ է հանել պլեկտրոնով պլաստիկ խցիկը, տեղադրել միացնող տարրը, միացնող տարրին միացնել հաջորդ լուսատուն:

4.4. Օգտագործում

Լուսատուն միացնելու համար տեղափոխել սնուցման անջատիչը «|» դրության , անջատելու համար «O» դրության:

5. ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Որպես լույսի ազբյուրներ, լուսատուի մեջ տեղադրված են փոխարինող չպահանջող լուսային դիոդներ:

6. ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ԵՒ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

Արտադրանքի տեղափոխումը եւ պահպանումը պետ է իրականացնել փաթերի մեջ ճնշվազդուժական միջոցների պահպանմամբ մեխանիկական վնասվածքներից եւ մթնոլորտային տեղումների ազդեցությունից

7. ԻՐԱՑՈՒՄ

Արտադրանքը անհրաժեշտ է իրացնել ՝ ըստ տարածքային օրենսդրության

ռեսուրսային պահանջի:

8.ԵՐԱՇԽԻՔԱՑԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

8.1. Լուսատուի տեսադարձման երաշխիքային ժամկետը կազմում է 12 ամիս վաճառքի օրվանից, սակայն ձեռնարկի մեջ տեքստված տեսադարձման պայմանների պահպանման պայմանով

8.2. Լուսատուի վերադարձնել/փոխել իրականացվում է սպառողի ապրանքը վաճառած մանրածախ վաճառողի մոտ, պատրաստության վերաբերյալ օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետում եւ հիմնահիերով

8.3. Լուսատուի վերադարձնել/փոխել իրականացվում է առանց մեխանիկական վնասվածքների եւ լրիվ կոմպլեկտացման դեպքում

9.ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ԵՏԿՈՒՄՔ:

Ուշադրությո՛ւն: Սարքի հետ կապված անսարքությունների հետ կապված բոլոր աշխատանքները պետ է իրագործվեն միայն հատաճի անջատումից հետո:

- Լուսատուն չի աշխատում սուտակի հատաճի ցM անջատիչ լարման տատանությունը 220Վ
- սուտակի անջատիչի վիճակ

Եթե այդ միջոցները Ձեզ չօգնեցին, անսարքությունը վերացնելու համար դիմեք որակավորված մասնագետների օգնությանը:

10.ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

Արտադրանքի անվանում..... լուսատու կենցաղային Գծային լուսադիոդային
Արտադրանքի մոդել..... ЭРА LLED-01-04W-4000-W, ЭРА LLED-01-08W-4000-W, ЭРА LLED-01-12W-4000-W, ЭРА LLED-01-14W-4000-W, ЭРА LLED-01-16W-4000-W, LLED-01-4W-6500, LLED-01-8W-6500, ЭРА LLED-01-12W-6500-W, ЭРА LLED-01-14W-6500-W, ЭРА LLED-01-16W-6500-W, LLED-01-04W-4000-W (LM), LLED-01-08W-4000-W (LM), LLED-01-12W-4000-W (LM), LLED-01-14W-4000-W (LM), LLED-01-16W-4000-W (LM)
Ապրանքանիշ/Ապրանքանիշ..... «ЭРА»
Արտադրող երկիրը..... Չինաստան
Արտադրանքի անվանում..... բիգնես ԱՏԼ (Շենչժեն) համագործակցություն, ԼԴՏ:
Արտադրողի հասցեն..... ՉԺՀ, 518054, Շենչժեն, Նանհաի շրջան՛՛՛՛՛՛, Զուանեի փող., շենի Հյուսիսային Բուլչեն, բն. 901
Արտադրողի հետ կապի հիմնարմացիա..... atl_company@163.com
Ներմուծող..... Ներմուծողի մասին տեղեկությունը ներկայացված է անհատական փաթեթավորման տուփի վրա փակցված ապրանքանիշին:
Նորմատիվ փաստաթղթերի հետ համաբերակցություն..... Արտադրանքը համապատասխանում է ТР ТС 004/2011 «Ցածր լարմամբ սարքավորման սպանիության մասին», ТР ТС 020/2011 " Տեխնիկական միջոցների էլեկտրոմագնիսական համապատասխանություն"պահանջներին:

Дата изготовления: **Өндірілген күні:** **Иштеп чыгарган күнү** **Արտադրության ժամկետը**	

EAC

AR

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)
АЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУ (ПАСПОРТ)
КОЛДОНУУ БОЮГЧА НУСКАМА (ПАСПОРТ)
ЭАЖАГОРТОМАН ЗЕРЧАРЧ (АНЗЗЧАГИР)

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком ЭРА и доверие к нашей компании!

Данный документ распространяется на бытовые линейные светодиодные светильники ЭРА LLED-01-04W-4000-W, ЭРА LLED-01-08W-4000-W, ЭРА LLED-01-12W-4000-W, ЭРА LLED-01-14W-4000-W, ЭРА LLED-01-16W-4000-W, LLED-01-4W-6500, LLED-01-8W-6500, ЭРА LLED-01-12W-6500-W, ЭРА LLED-01-14W-6500-W, ЭРА LLED-01-16W-6500-W, LLED-01-04W-4000-W (LM), LLED-01-08W-4000-W (LM), LLED-01-12W-4000-W (LM), LLED-01-14W-4000-W (LM), LLED-01-16W-4000-W (LM) и предназначен для руководства по сборке, подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.

! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

! Информация о видах опасных воздействий

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник предназначен для общего освещения помещений.

Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Товар сертифицирован.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	LLED-01-4W-4000-W LLED-01-04W-4000-W (LM)	LLED-01-8W-4000-W LLED-01-08W-4000-W (LM)	LLED-01-12W-4000-W LLED-01-12W-4000-W (LM)	LLED-01-14W-4000-W LLED-01-14W-4000-W (LM)	LLED-01-16W-4000-W LLED-01-16W-4000-W (LM)	LLED-01-4W-6500 LLED-01-4W-6500-W	LLED-01-8W-6500 LLED-01-8W-6500-W	LLED-01-12W-6500-W	LLED-01-14W-6500-W	LLED-01-16W-6500-W
Напряжение питания (переменное), В	220									
Частота сети, Гц	50/60									
Максимальная мощность светильника, Вт, не более	4	8	12	14	16	4	8	12	14	18
Индекс цветопередачи, не менее	75									
Цветовая температура, К	4000					6500				
Температура эксплуатации, °С	+5...+40									
Относительная влажность, %, не более	80									
Степень защиты изделия	IP20									
Материал изделия	ПЛАСТИК									
Срок службы светодиодов, часов, не менее	30 000									
Срок службы светильника, лет	3									
Габаритные размеры, мм, Д*Ш*В	311x22x33	572x22x33	872x22x33	1022x22x33	1172x22x33	311x22x33	572x22x33	872x22x33	1022x22x33	1172x22x33
Максимальное количество светильников для последовательного подключения, не более, шт.	11	6	4	4	3	11	6	4	4	3

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

Светильник, шт..... 1
Сетевой шнур, шт..... 1
Соединительный кабель, шт..... 1
Набор крепежных элементов, комплект..... 1
Соединительный элемент, шт..... 1
Упаковка, комплект..... 1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз..... 1

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

4.1. Требования безопасности.

Внимание! Монтаж или демонтаж светильника необходимо производить строго при отключенном напряжении сети. Запрещается эксплуатация светильника с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей. Запрещается пользоваться светильником в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.). Для чистки светильника необходимо использовать мягкую сухую ткань. Не используйте для чистки светильника химически активные и агрессивные чистящие средства. Запрещается самостоятельно ремонтировать светильник

4.2. Подготовка к работе

Распакуйте светильник. Убедитесь в отсутствии повреждений вилки, сетевого шнура и светильника.

4.3. Монтаж светильника.

Конструкция светильника позволяет монтировать его на потолки и стены с помощью крепежных элементов, входящих в комплект. Конструкция светильника позволяет последовательно подключать несколько светильников. Для этого необходимо снять декоративную пластиковую заглушку, установить соединительный элемент для жесткого соединения, или подключить соединительный кабель для гибкого соединения. К соединительному элементу или соединительному кабелю подключить следующий светильник.

4.4. Использование

Для включения светильника переведите выключатель питания в положение «|», для выключения в положение «O».

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

В качестве источников света в светильнике установлены светоизлучающие диоды, не требующие замены.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

8.2. Возврат/обмен светильника осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.

8.3. Возврат/обмен светильника осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия должны осуществляться при отключенном питании сети!

Светильник не работает:

- Проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В
- Проверьте положение сетевого выключателя

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия..... Светильник бытовой
Тип изделия..... Линейный светодиодный
Модель изделия..... ЭРА LLED-01-04W-4000-W, ЭРА LLED-01-08W-4000-W, ЭРА LLED-01-12W-4000-W, ЭРА LLED-01-14W-4000-W, ЭРА LLED-01-16W-4000-W, LLED-01-4W-6500, LLED-01-8W-6500, ЭРА LLED-01-12W-6500-W, ЭРА LLED-01-14W-6500-W, ЭРА LLED-01-16W-6500-W, LLED-01-04W-4000-W (LM), LLED-01-08W-4000-W (LM), LLED-01-12W-4000-W (LM), LLED-01-14W-4000-W (LM), LLED-01-16W-4000-W (LM)
Товарный знак..... «ЭРА»
Страна изготовитель..... Китай
Наименование изготовителя..... АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Адрес изготовителя..... КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Информация для связи с изготовителем..... atl_company@163.com
Импортер..... Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.
Соответствие нормативным документам..... Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических

RU

Құрметті сатып алушы!

ЭРА сауда маркасының өнімін сатып алғаныңыз және біздің компанияға сенім білдіргеніңіз үшін Сізге алғыс білдіреміз

Осы құжат тұрмыстық ЭРА желілі жарықдиодты шамдал қоятын шамдалдарына ЭРА LLED-01-04W-4000-W, ЭРА LLED-01-08W-4000-W, ЭРА LLED-01-12W-4000-W, ЭРА LLED-01-14W-4000-W, ЭРА LLED-01-16W-4000-W, LLED-01-4W-6500, LLED-01-8W-6500, ЭРА LLED-01-12W-6500-W, ЭРА LLED-01-14W-6500-W, ЭРА LLED-01-16W-6500-W, LLED-01-04W-4000-W (LM), LLED-01-08W-4000-W (LM), LLED-01-12W-4000-W (LM), LLED-01-14W-4000-W (LM), LLED-01-16W-4000-W (LM) және құрастыру, іске қосу, пайдалану, тасы малдау, сақтау және көдеге жарату жөніндегі нұсқауға арналған.

! Бұйымды пайдаланар алдында осы нұсқауды мұқият оқыңыз және оны пайдалану соңына дейін сақтаңыз.

!Қауіпті әсерлер түрлері туралы ақпарат.

Бұйымның құрамында оны пайдалану ережелерін орындаған жағдайда қызмет ету мерзімінің ішінде пайдалану барысында бөлініп шығуы мүмкін, адам денсаулығы үшін қауіпті және зиянды заттар жоқ.

ЕСІҢІЗДЕ БОЛСЫН! 220В АУЫСПАЛЫ ТОК КЕРНЕУІ ӨМІР ҮШІН ҚАУІПТІ!

1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

Шамдал орынжайды жалпы жарықтандыруға арналған.

Шамдал «Төменгі вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» 004/2011 ТР КО сәйкес келеді, 020/2011 «Техникалық құралдардың электрлі м агнитті үйлесімі» ТР КО талаптарына сәйкес келеді.

Тауар сертификатталған.

2.ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	LLED-01-4W-4000-W LLED-01-04W-4000-W (LM)	LLED-01-8W-4000-W LLED-01-08W-4000-W (LM)	LLED-01-12W-4000-W LLED-01-12W-4000-W (LM)	LLED-01-14W-4000-W LLED-01-14W-4000-W (LM)	LLED-01-16W-4000-W LLED-01-16W-4000-W (LM)	LLED-01-4W-6500 LLED-01-4W-6500-W	LLED-01-8W-6500 LLED-01-8W-6500-W	LLED-01-12W-6500-W	LLED-01-14W-6500-W	LLED-01-16W-6500-W
Қуат көзінің кернеуі (ауыспалы), В	220									
Желі жилігі, Гц	50/60									
Шамдалдың ең көп қуаттылығы, Вт, артық емес	4	8	12	14	16	4	8	12	14	18
Түсті беру әріпсаны, артық емес	75									
Түсті температура, К	4000					6500				
Пайдалану температурасы, °С	+5...+40									
Салыстырмалы ылғалдық, %, артық емес	80									
Бұйымды сақтау дәрежесі	IP20									
Бұйымның материалы	ПЛАСТИК									
Жарықдиодтардың қызмет ету мерзімі, сағат, артық емес	30 000									
Шамдалдың қызмет ету мерзімі, жыл	3									
Аумақты мөлшері, мм, Д*Ш*В	311x22x33	572x22x33	872x22x33	1022x22x33	1172x22x33	311x22x33	572x22x33	872x22x33	1022x22x33	1172x22x33
Максимальное количество светильниковдля последовательного подключения, не более, шт.	11	6	4	4	3	11	6	4	4	3

3. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

Жеткізілім жиынтығына енеді:

Шамдал, дана..... 1
Желілік сым, дана..... 1
Жалғастырып тұратын сым, дана..... 1
Бекітпе элементтерінің жиынтығы, жинақ..... 1
Жалғастырып тұратын элемент, дана..... 1
Қаптама, жиынтық.....1
Пайдалану жөніндегі нұсқау (Паспорт), дана..... 1

4 ШАМДАЛДЫ ҚҰРАСТЫРУ.

4.1 Қауіпсіздік шаралары

Назар аударыңыз!

Ажырату сымдары және ток жүргізілетін бөліктері зақымдалған шамдалды пайдалануға тыйым салынады. Ылғалдығы жоғары орында рда шамдалды пайдалануға тыйым салынады (ванналық бөлмелер ж әне басқа). Шамдалды тазалау үшін жұмсақ құрғақ мата пайдалану қажет. Шамдалды тазалау үшін химиялық белсенді және жемір затте ктер құралдарын пайдаланбаңыз.

4.2. Пайдалану

Шамдалдың бумасын шешіңіз. Айырда, желілік сымда және шамдалда зақымдану жоқтығына көз жеткізіңіз.

4.3. Шамдалды құрастыру.

Шамдал құрылымы жиынтыққа енетін бекітпе элементтері көмегімен оның беткі қабатын тігінен және көлденеңінен монтаждауға мүмкіндік береді.

Шамдал құрылымы бірнеше шамдалды біртіндеп қосуға мүмкіндік береді. Ол үшін декоративті пластикті бітеуішті алып тастау, жалғастырғыш элементті орнату, жалғастырғыш элементке келесі шамдалды қосу қажет.

4.4. Пайдалану

Шамдалды қосу үшін қуат көзі сөндіргішін «|» қалпына, сөндіру үшін «О» қалпына ауыстырыңыз.

5. ҚЫЗМЕТ ЕТУ

Шамдалдағы жарықтың қаут көзі ретінде ауыстыруды талап етпейтін сәуле шығаратын диодтар орнатылған.

7. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Бұйымды іске асыру аумағы заңнама талаптарына сәйкес кәдеге жарату қажет.

6. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Бұйымды тасымалдау және сақтау механикалық зақымданулар мен атмосфералық жауын-шашын әсерінен сақтандырушылық шараларды сақтаумен қорапта жүргізілуі тиіс.

7. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Бұйымды іске асыру аумағы заңнама талаптарына сәйкес кәдеге жарату қажет.

8.КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

8.1. Шамдалды пайдаланудың кепілдікті мерзімі осы нұсқауда баяндалған пайдалану шарттары сақталған жағдайда, сатылған күннен бастап 12 айды құрайды.

8.2. Шамдалды қайтару/ауыстыру тұтынушыларға тауарды мерзімінде және тұтынушылар құқығын қорғау жөніндегі белгіленген заңнама негізі бойынша өткізетін жекелеген сатушыда жүзеге асырылады.

8.3. Шамдалды қайтару/ауыстыру механикалық зақымданусыз және толық жиынтық кезінде жүзеге асырылады.

9. МҮМКІН БОЛАТЫН АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Назар аударыңыз! Бұйымның мүмкін болған ақаулықтарын жоюға байланысты барлық жұмыстар қуат көзі желісінен сөндірілген кезде жүзеге асырылады!

Шамдал жұмыс істемейді:

- 220В қуат көзінің желілік кернеуі бар екенін тексеріңіз
- өшіргішінің қалпын тексеріңіз

Егер барлық тәсілдер ақаулықты жою үшін Сізге көмектеспесе, білікті мамандар көмегіне жүгініңіз.

10. БҰЙЫМ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

Бұйым атауы..... Тұрмыстық шамдал
Бұйым түрі..... Желілі жарықдиодты
Бұйым үлгісі.....ЭРА LLED-01-04W-4000-W, ЭРА LLED-01-08W-4000-W, ЭРА LLED-01-12W-4000-W, ЭРА LLED-01-14W-4000-W, ЭРА LLED-01-16W-4000-W, LLED-01-4W-6500, LLED-01-8W-6500, ЭРА LLED-01-12W-6500-W, ЭРА LLED-01-14W-6500-W, ЭРА LLED-01-16W-6500-W, LLED-01-04W-4000-W (LM), LLED-01-08W-4000-W (LM), LLED-01-12W-4000-W (LM), LLED-01-14W-4000-W (LM), LLED-01-16W-4000-W (LM)
Тауарлық белгісі..... «ЭРА»
Өндіруші ел..... Қытай
Өндіруші атауы..... АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД
Өндіруші мекенжайы..... КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанъе стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 902
Өндірушімен байланысқа арналған ақпарат..... atl_company@163.com
Импорттаушы.....Импорттаушы туралы ақпарат жеке қорапта орналастырылған затбелгіде көрсетілген.
Нормативтік құжаттарға сәйкестігі.....Бұйым талаптарға сай келеді 004/2011 «Төменгі вольтты жабдықтар қауіпсіздігі турал» ТР КО, 020/2011«Техникалық құралдардың электрлі магнитті үйлесімі» ТР КО талаптарына сәйкес келеді.

KZ

Урматтуу сатып алуучу!

ЭРА атындагы соода тобунун иштеп чыгарган продукциясын сатып алганыныз үчүн жана биздин соода тобуна болгон ишиенимиңиз үчүн чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз!

Аталган документ кийинкилерге тийиштүү тиричиликтеги үстөлгө ЭРА сызык жарыкдиоддик шамчырак ЭРА LLED-01-04W-4000-W, ЭРА LLED-01-08W-4000-W, ЭРА LLED-01-12W-4000-W, ЭРА LLED-01-14W-4000-W, ЭРА LLED-01-16W-4000-W, LLED-01-4W-6500, LLED-01-8W-6500, ЭРА LLED-01-12W-6500-W, ЭРА LLED-01-14W-6500-W, ЭРА LLED-01-16W-6500-W, LLED-01-04W-4000-W (LM), LLED-01-08W-4000-W (LM), LLED-01-12W-4000-W (LM), LLED-01-14W-4000-W (LM), LLED-01-16W-4000-W (LM) жана чогултуу, туташтыруу, колдонуу, жет кирүү, сактоо жана утилизация боюнча нускамага багытталган

! Буюмду колдонуудан мурда бул нускаманы кылдаттык менен изилдеп чыгыңыз жана колдонуу учурунда сактап коюңуз.

! Бул шамчырактын коопту таасирлери жөнүндө кенен маалымат.

Эгерде бул буюмдун колдонуу эрежелери сакталса ,анда бул иштелип чыккан буюм адамдын ден-соолугуна зыян жана коптуу таасирин алып келбейт ,уулуу заттарды бөлүп чыгарбайт.

КӨҢҮЛ БУРГУЛАЙ АЛМАШМА ТОК ШЫКАЛУУСУ 220В ЖЕТСЕ АДАМ ӨМҮРҮНӨ КООПТУУ БОЛУП ЭСЕПТЕЛИНЕТ!

1. ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ

Шамчырак бөлмөгө жарык берүү үчүн багытталган.

Шамчырак ТР ТС 004/2001 "Төмөн вольттук жабдуунун коопсуздугу жөнүндө", ТР ТС 020/2011 "Техникалык каражаттардын электрмагниттик шайкештиги" талаптарына дал келет.

Товар тастыкталган.

2. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨ	LLED-01-4W-4000-W LLED-01-04W-4000-W (LM)	LLED-01-8W-4000-W LLED-01-08W-4000-W (LM)	LLED-01-12W-4000-W LLED-01-12W-4000-W (LM)	LLED-01-14W-4000-W LLED-01-14W-4000-W (LM)	LLED-01-16W-4000-W LLED-01-16W-4000-W (LM)	LLED-01-4W-6500 LLED-01-4W-6500-W	LLED-01-8W-6500 LLED-01-8W-6500-W	LLED-01-12W-6500-W	LLED-01-14W-6500-W	LLED-01-16W-6500-W
Токтун чыңалышы (алмашма) , В	220									
Тарамдын жыштыгы, Гц	50/60									
Шамчырактын максималдуу кубаттуулугу, Вт, андан ашык эмес	4	8	12	14	16	4	8	12	14	18
Түстүүлүк аба табы, К	75									
Колдонуу аба табы, °С	4000					6500				
Пайдалану температурасы, °С	+5...+40									
Салыштырмалуу нымдуулугу, %, ашык эмес	80									
Өндүрүмдү коргоо дәңгээли	IP20									
Өндүрүмдүн материалы	ПЛАСТИК									
Жарыкдиоддордун кызматынын мөөнөтү, саат, кем эмес	30 000									
Шамчырактын кызмат мөөнөтү, жыл	3									
Ири ченемдери, мм, Д*Ш*В	311x22x33	572x22x33	872x22x33	1022x22x33	1172x22x33	311x22x33	572x22x33	872x22x33	1022x22x33	1172x22x33
Максимальное количество светильниковдля последовательного подключения, не более, шт.	11	6	4	4	3	11	6	4	4	3

3. ТОПТОМ

Жеткирип берүү топтомуна кийинкилер кирет:

Шамчырак, даана..... 1
Сайылуучу шнур, даана..... 1
Туташтыруу шнур, даана..... 1
Бекитүү элементтердин топтому,..... 1
Туташтыруу элементи, даана..... 1
Таңгак, комплекти.....1
Колдонуу боюнча нускама (Паспорт), экз..... 1

4 ШАМЧЫРАКТЫ ОРНОТУУ.

4.1 Коопсуздук чарасы

Көңүл бургула!

Шамчырактын зымдарынын изоляциясы жана токко сайылуучу бөлүкчөлөрү бузук болсо колдонууга тыюу салынат.

Абдан нымдуу жерлерде (жуунучу бөлмө, ж.б.) шамчыракты колдонууга болбойт.

Шамчыракты тазалоо үчүн кургак жумшак мата колдонуу керек.

Шамчыракты тазалоо үчүн химикалык активдүү жана агрессивдүү жуучу заттарды колдонууга болбойт.

4.2. Колдонуу

Шамчырактыны ачыңыз. Ачекей сайылуучу шнурунда жана шамчыракта ауулар жоктугун текшериңиз.

4.3. Шамчырактыны орнотуу.

Шамчырактын түзүлүшү аны тике жана туурасынан топтомдогу бекитүүчү элементтердин жардамы менен орнотууга мүмкүндүк берет

Шамчырактын түзүлүшү бир нече шамчырактыны арты артынан туташтырууга мүмкүндүк берет. Бул нерсе үчүн кооздочу пластик бүтөгүчтү алыш керек, туташтыруу элементин орнотуу, туташтыруу элементине кийинки шамчырактыны сайуу керек.

4.4. Колдонуу

Шамчырактыны күйгүзүү үчүн токтун которгучун «|» абалдан «О» абалына которуңуз.

5. ТЕЙЛӨӨ

Жарык булагы катары шамчыракта алмаштырууга кереги жок жарык берүүчү диоддер орнотулган.

6. ЖЕТКИРИП БЕРҮҮ ЖАНА САКТОО

Механикалык жарака болбош үчүн жана жаан-чачын тийбеш үчүн коопсуздук чараларды сактоо менен өндүрүм таңгакта жеткирилип жана сакталышы керек.

7. УТИЛИЗАЦИЯЛОО

Өндүрүмдү жеткирилген аймактын мыйзамынын талабына ылайык утилизация кылуу керек.

8. Кепилдик берүү милдеттер (гарантия)

8.1. Эгерде аталган нускамадагы айтылган колдонуу шарттары сакталса, анда шамчырагты колдонуу боюнча кепилдик мөөнөтү сатылган күндөн баштап 12 ай түзөт.

8.2. Шамчырагты кайтаруу/алмаштыруу кардарга товарды саткан чекене сатуучу менен кардарлардын укугун коргогон мыйзамда бекитилген мөөнөттө жана негиздерге таянып ишке ашырылат.

8.3. Шамчырагты кайтаруу/алмаштыруу механикалык жаракасыз жана толук топтомдо ишке ашырылат.

9. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ОҢДОО ЫКМАЛАРЫ

Көңүл бургула! Өндүрүмдөгү мүмкүн болгон бузууларды оңдоо иштерди жана токтон сууруп кылуу керек!

Шамчырак иштебесе:

- Тарамдагы токтун чыңалышы 220В экендигин текшериңиз
- Өчүргүчтүн абалын текшериңиз

Эгерде бул ыкмалар сизге жардам бербесе, бузууларды оңдоо үчүн даражаланган адистердин жардамына кайрылыңыз.

10. ӨНДҮРҮМ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Өндүрүмдүн аталышы..... Тиричиликтеги шамчырак
Өндүрүмдүн түрү..... Сызык жарыкдиоддик
Өндүрүмдүн .....ЭРА LLED-01-04W-4000-W, ЭРА LLED-01-08W-4000-W, ЭРА LLED-01-12W-4000-W, ЭРА LLED-01-14W-4000-W, ЭРА LLED-01-16W-4000-W, LLED-01-4W-6500, LLED-01-8W-6500, ЭРА LLED-01-12W-6500-W, ЭРА LLED-01-14W-6500-W, ЭРА LLED-01-16W-6500-W, LLED-01-04W-4000-W (LM), LLED-01-08W-4000-W (LM), LLED-01-12W-4000-W (LM), LLED-01-14W-4000-W (LM), LLED-01-16W-4000-W (LM)
Товар белгиси..... «ЭРА»
Импорт кылуучу.....Кытай Элдик Республикасы
Өндүрүүчүнүн аталышы.....АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД
Өндүрүүчүнүн дареги.....КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанъе стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Импорт кылуучу..... Импорт кылуучу жак жеке Өндүрүүчү менен байланыш маалыматы.....atl_company@163.com
Импорт кылуучу.....Импорт кылуучу жак жеке таңгактагы этикетка көрсөтүлгөн.
Нормативдүү документтердин талапка жооп берүүсү.....Өндүрүм ТР ТС 004/2001 "Төмөн вольттук жабдуунун коопсуздугу жөнүндө", ТР ТС 020/2011 "Техникалык каражаттардын электрмагниттик шайкештиги" талаптарына дал келет.

KG