

## РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ НАШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ



- Перед использованием очистите и обезжирьте поверхность, если поверхность пористая – лучше нанести грунтовку и дать ей высохнуть, если неровная - рекомендуется выровнять



- Начинайте поклейку с теста 1 панели, чтобы понять, насколько хорошо держится панель, время теста 48 часов. Наиболее проблемные поверхности – виниловые обои, окрашенные и лакированные стены и полы, штукатурка, голый бетон



- Если после теста панель отклеилась, значит поверхность не подходит и ее нужно доработать, на поверхность можно либо нанести грунтовку, либо приклеить панель на клей жидкие гвозди



- При поклейке в зонах с возможными большими перепадами температур (балкон) рекомендуется нанести клей жидкие гвозди, не рекомендуется для монтажа вне помещений



- При поклейке в мокрые зоны рекомендуем защитить стыки герметиком, а по периметру нанести жидкие гвозди, поверхность панелей влагостойкая - ее не нужно защищать

- При монтаже на кухне или других помещениях с постоянным передвижением мебели, рекомендуется использовать мягкие накладки на ножки, стыки могут пострадать от перемещения мебели

- При использовании для кухонного фартука защитите место прилегания панелей к плите