

Набор для декорирования из торцевых спилов

2.3 Установленные спилы можно тонировать при помощи водорастворимой краски или морилки либо покрыть лаком.

1. Общая характеристика

- Декоративные спилы представляют собой высушенные в сушильной камере конвекционного типа спилы древесины разного диаметра (от 4-х до 11-ти см), толщиной 18(±1) мм, влажностью 8-12%;
- Спилы предназначены для отделки внутренних, отапливаемых помещений с относительной влажностью воздуха не более 70%;
- Спилы изготовлены из природного материала с минимальной механической обработкой и без применения химикатов, поэтому возможно частичное облетание коры;
- Допускаются трещины на неполный диаметр (не приводящие к полному расколу спила на части).

2. Инструкция по монтажу.

2.1 Монтаж панелей производится на подготовленную поверхность, стены должны быть выровнены (допускаются отклонения не более 10 мм на 1 п.м).

2.2 Крепление декоративных спилов

- В качестве крепежного материала рекомендуется использовать клей на основе акриловой водной дисперсии (например, Момент FIX Эксперт 75 кг/м² или аналоги). Важно наличие способности клеевого состава склеивать пористые (впитывающие воду) поверхности. Способ нанесения, время отверждения и норму расхода клея необходимо уточнять в инструкции к применяемому клеевому составу.
- Монтаж декоративных спилов может осуществляться на любые поверхности с подходящей адгезией, учитывая рекомендации производителя клеевого состава;